



Dargestellte Farben können abweichen

Zusammensetzung: /skład

Beschichtung: / powierzchnia

Gewicht (DIN EN ISO 12127): / ciężar

Breite: / szerokość

Reißfestigkeit (EN ISO 13934-1):

/ wytrzymałość na rozdarcie

Weiterreißfestigkeit (EN ISO 13937-3):

/ odporność na dalsze rozerwanie

Nahtschibewiderstand (EN ISO 13936-2):

/ opór przesunięcia szwów

Scheuerprüfung (Martindale):

/ odporność na ścieranie

Lichtechtheit (EN ISO 105-B02):

/ odporność na światło

Reibechtheit (EN ISO 105-X12):

/ odporność na tarcie

Zigarettestest (BS 5852 Part 1):

/ test papierosowy

Fleckschutzausrüstung:

/ wykonanie plamoodporne

Azofarbstoffe (§ 35 LMBG B 82.02-2,3,4):

/ barwniki azowe

Allergisierende Farbstoffe:

/ barwniki alergizujące

Formaldehyde: / formaldehydy

Dimethylfumarat: / Dimetylofumaran

Dauerknickverhalten / Bally-Test:

/ odporność na długotrwałe zginanie

50% PES / polyester / 50% BW / bawełna

100% PU poliuretan

580 g/lfm

140 cm +- 2%

Kette / osnowa: 718 N / 24.3% |

Schuß / wątek: 562 N / 31.2%

Kette / osnowa: 36.2 N | Schuß / wątek: 24.4 N

Kette / osnowa: 3 mm | Schuß / wątek: 3 mm

> 100000 Touren / tarc

> 5

Trocken / na sucho: 5 | Nass / na mokro: 5

bestanden / zdany

Auf Anfrage / na zapytanie

nicht nachweisbar / nie możliwe do wykrycia

nicht nachweisbar / nie możliwe do wykrycia

nicht nachweisbar / nie możliwe do wykrycia

nicht nachweisbar / nie możliwe do wykrycia

in Ordnung / w porządku

Farben: verfügbar / dostępne kolory



Dargestellte Farben können abweichen
Weitere Farben verfügbar

